

**BS 14.4 LT (602100500) Аккумуляторная дрель-шурупверт**  
2x14.4В/4Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602100500

EAN (Европейский номер товара) 4007430213518



Альтернативное изображение

- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Практичный индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	14.4 В
Емкость аккумуляторного блока	4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	27 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	50 Нм
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Нм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	35 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1450 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.7 кг

**Вибрация**

Сверление металла	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Безударное завинчивание	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	73 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Быстрозажимные сверлильные патроны  
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 4,0 А\*ч)  
Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
Пластиковый кофр