

BAS 318 Precision DNB (619010000) Ленточная пила

Картон

№ для заказа 619010000

EAN (Европейский номер товара) 4007430304940



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Спокойный ход ленты за счет отбалансированных маховиков с резиновым покрытием
- Регулируемая прецизионная направляющая пыльного полотна с тремя роликами из стали HSS сверху и внизу для высокой точности
- Две скорости распила для различных задач и материалов
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удобное регулирование наклона чугунного распиловочного стола для прецизионного распила с наклоном благодаря направляющей с зубчатым венцом
- Быстрозажимный рычаг и открывание дверцы без инструмента для простой замены пыльного полотна
- Индикатор натяжения полотна со шкалой для контроля натяжения
- Регулировка высоты защиты пыльного полотна без инструмента
- Рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью
- Выдвижной ящик для простоты утилизации собранных опилок
- Выдвижное расширение стола для безопасной обработки крупных заготовок
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)
- Окончательное шлифование поверхностей и изогнутых распилов приспособлением для ленточного шлифования (принадлежности)
- Подставка на колесиках для удобства перемещения

Технические данные**Характеристики**

Размеры	665 x 980 x 1600 мм
Опорная поверхность	560 x 400 мм
Рабочая высота с подставкой	1000 мм
Область поворота распилочного стола	0 - 45 °
Высота реза	170 мм
Ширина прохода	307 мм
Скорость реза	410 / 880 м/мин
Длина пильной ленты	2240 мм
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Отдаваемая мощность	660 Вт
Вес	79 кг

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы А6
Опорная рама
Параллельный упор
Угловой упор
Переходник для отсоса стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)
Пылеуловитель
Толкатель