WEA 17-125 Quick (600534000) Угловая шлифовальная машина

Картон

№ для заказа 600534000
EAN (Европейский номер товара) 4007430246073

Альтернативное изображение

- Максимальная производительность: первая угловая шлифовальная машина на 1700 Вт с мощностью большого инструмента и удобством маленького для быстрого снятия материала в промышленных сферах применения
- Новый двигатель Metabo Marathon, на который подана патентная заявка, с крутящим моментом на 50% выше и с увеличенной на 20% устойчивостью к перегрузкам гарантирует более быстрое снятие материала и более длительный срок службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Теперь еще быстрее: система M-Quick позволяет заменять круги без использования инструментов путем нажатия на кнопку, за счет зажимной гайки M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций и для удобной работы при непрерывной эксплуатации
- Самая лучшая антивибрационная система: встроенный автобалансир для уменьшения передачи вибрации на руки и ладони до 50%, более длительного срока службы машины и практически удвоенного срока эксплуатации шлифовальных дисков
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1700 Вт
Отдаваемая мощность	1040 Вт
Число оборотов холостого хода	11000 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	11000 /мин
Крутящий момент	3.7 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.5 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	4 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²
Шлифование диском из абразивной шкурки	3 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Зажимная гайка M-Quick

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)